



# GM DECAP SCM - AE190

## Décapant peinture, anti graffiti

Retire très efficacement les graffitis à base de peinture ou d'encre.  
Décape rapidement toutes les surfaces peintes et vernies.  
Décalle les étiquettes, les autocollants plastifiés...  
Son conditionnement lui permet de garder dans le temps toutes ses propriétés et son efficacité.

### Caractéristiques :

Sans Chlorure de Méthylène

### Mode d'emploi :

Bien agiter l'aérosol avant utilisation.  
Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm, le temps nécessaire pour bien recouvrir les parties à décaper.  
Laisser le produit faire son action pendant quelques minutes suivant la dureté des surfaces à traiter.  
L'apparition de vermiculures et de cloques vous indique l'efficacité du produit.  
Le nettoyage des parties décapées peut se faire avec un chiffon sec, une spatule, une brosse métallique ou un laveur haute pression.

### Utilisations :

Pour les peintres auto, les peintres du bâtiment, les services de maintenance, les services logistique, les services généraux, les services de sécurité, les ateliers municipaux...

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.  
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.  
DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H318 Provoque de graves lésions des yeux. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH208 Contient D-LIMONENE. Peut produire une réaction allergique.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller en tenant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.