



# TYPHON - PE439

*Peinture routière  
en phase aqueuse*

Peinture de signalisation à base d'eau pour traçage de chaussée et parking possédant un bon niveau d'antiglis, une excellente adhérence, une très bonne visibilité, de nuit y compris par temps de pluie et de jour sur toute la durée de vie du produit.

Très résistant à l'usure, environ 1 000 000 de passages.

Respecte l'utilisateur, non nocif, non irritant et ininflammable.

Non soumis à la réglementation concernant le transport et le stockage de matières dangereuses.

## *Caractéristiques :*

Conditionnement : seau de 25kg net équipé de SAKAPO®

Coloris : blanche, noire, rouge, jaune ou bleue

## *Mode d'emploi :*

Consommation de 540 g par m<sup>2</sup>.

Température d'application : entre 5 et 45°C

Hygrométrie maxi. : 80%

Temps de séchage : 5 min.

S'applique au pistolet airless (équipée de cuves inox), au rouleau ou à la brosse sur supports hydrocarbonés neufs ou anciens.

Se nettoie : frais à l'eau froide et juste sec à l'eau chaude savonneuse.

## *Conservation et stockage :*

Stockage dans un endroit sec à l'abri du gel

Conservation : 12 mois après fabrication dans l'emballage d'origine non ouvert

## *Règlementation :*

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.



*Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller en tenant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.*

**Général Maintenance Industries**  
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers  
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67  
www.gmisa.fr