



# POLUST - AE150

## Polish lustrant

Ravive et remet à neuf les peintures oxydées et les métaux (cuivre, laiton, bronze, inox, chrome).

Ne raye pas.

Laisse un film protecteur qui diminue l'encrassement des surfaces traitées.

Atténue les fines rayures sur différents supports (cuivre, inox, peinture) et permet les raccord fondus.

Sans silicone.

Convient aux coques de bateaux.

### Caractéristiques :

Produit avec abrasif, cires et lubrifiant dans un solvant aliphatique

Ne contient pas de silicone

Mélange et gaz ininflammables

### Mode d'emploi :

Bien agiter avant l'utilisation.

Pulvériser sur les surfaces à traiter à environ 20 cm.

Laisser le produit agir.

A l'aide d'un tampon ouaté ou d'un chiffon doux, frotter jusqu'à disparition complète du produit.

Attendre un instant.

Finir le lustrage ou le brillant à l'aide d'un chiffon propre.

Sensible au froid, craint le gel.

### Utilisations :

Pour les carrosseries (autos, motos), chromes et pare-chocs, l'alu laqué, les comptoirs et bars en inox, les portes d'ascenseurs, les vérandas aluminium...

### Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

ATTENTION. H229 Réceptif sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.

