



# RUBISOL - RU006

## Ruban étanche isolant autosoudable

Ruban étanche, isolant, auto-soudable de couleur noire.

Très adaptable, s'utilise en basse, moyenne et haute tension (jusqu'à 69 000 V/mm).

Résout vos problèmes d'étanchéité sur tuyaux, durites ou manches (gros tuyaux souples).

Possède une excellente résistance aux huiles et aux produits chimiques (huiles végétales, fluides hydrauliques, vapeur d'eau, vapeurs corrosives, acides et alcalis dilués, hydrocarbures).

Excellente résistance aux U.V. et à l'ozone.

Les spires du ruban se soudent en masse homogène après application.

Compatible avec tous les isolants synthétiques et papier imprégné à matière non migrante.

Ruban non vulcanisé et sans halogène.

Rouleau de 10 M (élongation d'utilisation 900 %, soit 90 mètres de produit à utiliser par rouleau).

Ne perd pas son pouvoir au chaud comme au froid, ni à l'eau douce, ni à l'eau de mer.

En plus de son pouvoir isolant, étanchéifie toutes connections électriques.

Contrairement à un ruban isolant, ne se décolle jamais et ne colle pas aux doigts lors de son application.

### Caractéristiques :

Largeurs disponibles :

RU006.19 : 19 mm x 10 m x 0,5 mm

RU006.38 : 38 mm x 10 m x 0,5 mm

RU006.50 : 50 mm x 10 m x 0,5 mm

Allongement à la rupture : 900%

Charge de rupture : 2 MPa

Tension de rupture : 42 kV/mm

Résistance thermique : de -40°C à +90°C

### Utilisateurs :

Garages, poids lourds, transports maritimes, agriculteurs, parcs et jardins, serristes, caves vinicoles, distilleries, ateliers municipaux, services entretien...

