



# LAVASEC - CH373

## Nettoyant sans eau à haut pouvoir lustrant

Produit spécialement conçu pour le nettoyage manuel des carrosseries automobiles et toutes surfaces lisses (miroir, robinetterie, mélaminé, stratifié, surface laquée...) SANS EAU.

Sans solvants pétroliers, chlorés ou aromatiques.

Biodégradable à plus de 90 %.

Haut pouvoir nettoyant et dégraissant, il élimine les salissures grasses, ainsi que le film statique.

Produit écologique, il supprime l'utilisation de l'eau habituellement nécessaire au nettoyage des véhicules automobiles (diminution de la facture d'eau et protection de l'environnement).

N'engendre pas de pollution, le véhicule peut être nettoyé dans n'importe quel lieu.

Action rapide et efficace, moins d'une demi-heure pour nettoyer le véhicule.

Simple d'utilisation, il fait briller la carrosserie et facilite les nettoyages ultérieurs en réduisant l'adhérence des salissures.

### Caractéristiques :

Aspect : liquide blanc laiteux

### Mode d'emploi :

Pulvériser le produit - Action immédiate : Pulvérisation mouillante et uniforme. Frotter avec un chiffon (absorbant) en effectuant un mouvement circulaire. Insister sur les taches récalcitrantes. Séchage rapide. En séchant, le produit laisse une légère pellicule blanchâtre. Lustrer soigneusement avec un chiffon doux.

Dans le cas de surfaces très sales, très polluées (corps gras, poussière de frein, gasoil, boue...) nous recommandons de répéter l'opération.

ATTENTION : Il est impératif de respecter les dosages, un surcroît de produit n'aurait pour but que de laisser des traces. Effectuer le nettoyage à l'aide d'une microfibre en faisant un mouvement circulaire. Avec une autre microfibre lustrer soigneusement toujours en effectuant un mouvement circulaire.

### Recommandations :

Pour un véhicule de taille moyenne :

Consommation : entre 250 et 500 ml (selon surface à nettoyer et degré de salissure).

Temps de lavage : entre 20 et 30 min.

Économie d'eau : entre 50 et 100 L.

Ne raye pas, diminue les micro-rayures, retarde l'encrassement.

Ne pas appliquer sur les surfaces chaudes ou en plein soleil.

### Utilisations :

Pour les garages, les carrosseries, les concessionnaires motos, les chauffeurs, les hôtels, les palaces, les ambassades, les musées, les administrations, les services techniques...

### Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

**Général Maintenance Industries**  
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers  
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67  
www.gmisa.fr