



# AQUAPERLE - CH299

## Hydrofuge, oléofuge "anti-tache"

Complexe polyuréthane en dispersion dans l'eau qui appliqué sur les surfaces empêche la fixation de l'eau, des salissures grasses et de la pollution.

S'applique sur tous les types de supports poreux tels que : joints, pierres, briques, bois, crépis, pavés...

Après traitement, il réduit le diamètre capillaire du support traité, évitant ainsi l'absorption de l'eau et des hydrocarbures pour une protection optimale contre le gel, l'encrassement et les taches.

Sans odeur, peut être utilisé en intérieur comme en extérieur.

Peut être ajouté à la composition du béton ou mortier à raison de 10 % du poids du ciment minimum.

Peut être recouvert de peinture et appliqué sur support humide.

Pour une application au sol, il est préférable de le diluer avec 50 % d'eau pour éviter les risques de glissement.

### Caractéristiques :

Liquide blanc laiteux

Sans odeur

Miscible à l'eau

Conservation à l'abri du gel et des fortes chaleurs

### Mode d'emploi :

Pulvériser en 2 couches croisées.

Laisser 10 minutes entre les 2 couches.

Laisser sécher.

Pour application au sol, diluer avec 50 % d'eau, puis procéder comme précédemment.

### Règlementation :

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations.

Consulter la FDS sur demande.

Non concerné par l'étiquetage CLP.

