



TOUTABS - AB010

*Tapis absorbant tramé
et prédécoupé hydrophile*

Absorbe tous les liquides : hydrocarbures, solvants à base d'hydrocarbures, produits chimiques, eau, lait, huile, peintures...

Caractéristiques :

AB010.R38

Dimensions : 46 m x 38 cm (300 pièces par rouleau)

Capacité moyenne d'absorption : 102 litres

AB010.R76

Dimensions : 46 m x 76 cm (480 pièces par rouleau)

Capacité moyenne d'absorption : 204 litres

Avantages

S'utilise en traitement préventif ou curatif.

Les perforations facilitent la distribution (vous n'avez plus besoin ni de ciseaux ni de couteau) et permettent d'utiliser juste la quantité nécessaire (débitez le morceau de tapis absorbant dont vous avez besoin et ajustez-le à la taille souhaitée).

Facilité et rapidité de mise en place par sa très grande légèreté et son faible encombrement.

Les points de surpiquage augmentent la solidité et la résistance, empêchent de pelucher et accélèrent l'absorption des liquides.

Très résistant.

Ne peluche pas.

Fort pouvoir absorbant.

Réduction immédiate des pollutions.

Propreté et sécurité des installations.

Maîtrise des fuites et des projections d'huile dans les ateliers.

Minimisation des doses de produits nécessaires au nettoyage.

Essorable, sans poussières, inaltérable à la température, ignifugé et imputrescible.

Récupération très facile (pas de balayage).

Une réduction considérable de vos déchets absorbants.

Destruction par incinération avec taux de résidus < 0,02 % de cendres.



Applications :

Tapis se placant autour ou en-dessous des machines pour récupérer des fuites ou des projections d'huile sur de grandes surfaces.

Posés en prévention ou après déversements, ils permettent une absorption par capillarité quasi instantanée.



*Les renseignements contenus dans cette fiche ont
pour but de vous conseiller rendant compte
notamment d'essais effectués avec un
souci constant d'objectivité mais sans
aucun engagement de notre part.*