



C SEC C - CH446.C

Cartouche de ragréage pour toiture à base de fibre de verre

Nouvelle génération de produit d'étanchéité pour toiture contenant des fibres de verre.

S'applique en un seul passage, d'une seule main avec un pistolet évitant ainsi les risques de perte d'équilibre sur un toit.

S'utilise sur toitures, terrasses, conduits de cheminée, gouttières, joints de dilatation pour le colmatage de trous, fissures, fuites et tout autre problème d'étanchéité.

S'applique dans des conditions extrêmes : de -12°C à $+50^{\circ}\text{C}$, sur support humide ou immergé et résiste à des températures de -45°C à $+85^{\circ}\text{C}$.

Caractéristiques :

Conditionnement : cartouche 310 ml

Élasticité au point de rupture (film sec) : 170%

Résistance à la température : -45°C jusqu'à $+85^{\circ}\text{C}$

Résistance aux U.V. : excellente

Résistance à l'eau : très bonne en cas d'écoulement normal

Résistance aux intempéries : excellente

Résistance aux hydrocarbures : non

Température d'application : -12°C jusqu'à $+50^{\circ}\text{C}$

Mode d'emploi :

La surface doit être solide et propre.

Enlever les parties friables et les bitumes durcis.

Couper les soufflures dans des matériaux de toiture en forme croisée.

Appliquer avec brosse, spatule ou peigne à colle.

Nettoyer les outils avec un diluant.

Applications :

Peut être appliqué sur la plupart des matériaux de construction : pierre, béton, bois, plomb, cuivre, étain, couvertures bitumeuses, acier galvanisé, matériaux isolants, PVC, polyester.

Toutes sortes de réparations de toitures : toits plats et en pente, gouttières, pierres de bord, bavettes en plomb, plaques ondulées, ainsi que sur des supports mouillés.

Étanchéfier et finir les joints de toiture, rives de toiture, moignons et cheminées.

Sert de colle à froid pour des réparations de toiture avec des matériaux de toiture bitumeux.

Rend étanche le béton et la maçonnerie de fondations et de terrasses.

Protection contre la corrosion de conduites et de canalisations souterraines.

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

ATTENTION. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.