



DILCLEAN - CH322

Solvant dégraissant de sécurité à séchage rapide

Spécialement étudié pour remplacer les solvants aromatiques-cétoniques.
S'utilise pour dégraisser et préparer les surfaces avant collage et peinture.
Préconisé pour nettoyer, dégraisser les surfaces poreuses, les trous borgnes et corps creux.
Dilue ou élimine certaines colles, encres, peintures, vernis, certains élastomères et certaines traces noires de chaussures ou d'engins de manutention.

Caractéristiques :

Aspect : liquide incolore
Densité : 0,916
Point éclair : 35°C
Température d'auto-inflammation : > 270°C
Totalelement miscible à l'eau

Mode d'emploi :

Pinceau, brosse, chiffon, tampon, fontaine de dégraissage...

Utilisateurs :

Services techniques, services entretien, ateliers de mécanique, carrosserie, imprimerie, reprographie...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
ATTENTION. H226 Liquide et vapeurs inflammables. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.