



CLEAN-CAN - CH410

Dégraissant aqueux de canalisations

Dégraissant, décapant suractivé pour canalisations, bacs à graisses, puisards, égouts...

Totalement miscible à l'eau, il agit par réaction de saponification et solubilise les graisses d'origine animale, végétales et minérales.

S'utilise aussi pour le nettoyage et le dégraissage de matériels ou surfaces très encrassées.

Caractéristiques :

pH : 14

Mode d'emploi :

S'utilise dilué dans l'eau chaude de préférence à la concentration de 1 à 10 % par trempage, brossage ou pulvérisation selon les surfaces à nettoyer.

Après dégraissage, rincer abondamment à l'eau claire.

Peut être utilisé en nettoyage haute pression à partir d'une présolution dans le bac à détergent déterminé afin d'obtenir en sortie de la buse de pulvérisation d'une concentration à 2 %.

Utilisateurs :

Pour les services techniques, boucheries, charcuteries, cuisines industrielles, cliniques, hôpitaux, stations d'épuration...

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.

Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.

DANGER. H302 Nocif en cas d'ingestion. H314 Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.



Les renseignements contenus dans cette fiche ont pour but de vous conseiller rendant compte notamment d'essais effectués avec un souci constant d'objectivité mais sans aucun engagement de notre part.

Général Maintenance Industries
21 rue de l'Orgeval 77120 Coulommiers
Tél. : 01 64 03 50 50 - Fax : 01 64 03 50 67
www.gmisa.fr