



TEFLIX - AE106

Lubrifiant « Teflon » sec

Lubrifiant sec à base de téflon pour plastiques, serrures, portes, outillages électriques, outils tranchants, roulements, roues et galets pivotants sur chariots, raccords de tuyaux...
Excellent anti-adhérent, anti-grippant, très résistant aux produits chimiques.
S'utilise partout où il est difficile de graisser ou huiler.

Caractéristiques :

Excellent lubrifiant sec anti-grippant à base de Téflon
Inerte et sûr
Stoppe l'adhérence, n'attire pas la poussière, sèche rapidement
Efficace même à des températures de + de 260°C
Imperméable à l'eau, huiles et saletés

Mode d'emploi :

Bien agiter avant l'emploi.
Vaporiser à 20 cm de la surface à traiter.

Une fine couche de produit est suffisante pour une longue durée et une excellente protection anti-grippante.

Règlementation :

Danger. Respecter les précautions d'emploi.
Conforme au règlement (CE) n°1272/2008 et ses adaptations. Consulter la FDS sur demande.
DANGER. H222 Aérosol extrêmement inflammable. H229 Réceptacle sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. H315 Provoque une irritation cutanée. H318 Provoque des lésions oculaires graves. H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges. H412 Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

